Datos técnicos	
Referencia del equipo:	**DV-M01**
Tensión de alimentación nominal	220: 240 V AC
Frecuencia de suministro nominal	50 / 60 Hz
Consumo actual	3.5A Máximo a 230V
El consumo de energía	700 vatios
Capacidad de aspiración, sistema con filtro nuevo.	>650 L/min medido en el puerto de 22 mm
Filtrar datos de rendimiento	ULPA, DIN EN 1822-1 clase de filtro U15/U16
Niveles de ruido (valores nominales)	Potencia máxima < 55 dBA
Ancho x Alto x Profundidad	39 x 20 x 41 CM
Peso	11kgs
Clasificación según MDR 2017/745	I
Clase de protección según EN 60 601-1	I
Tipo según EN 60 601-1	CF

La unidad de evacuación de humo ***Dragon Vac*** contiene 5 etapas de diferentes materiales de filtración para limpiar el aire:

Etapa 1) Una trampa de fluido que elimina el líquido aspirado accidentalmente.



Etapa 2) un prefiltro

Etapa 3) 2x filtro ULPA captura partículas y microorganismos hasta 0,1 µm con una eficiencia del 99,9995%.

Etapa 4) Carbón activo para la eliminación y absorción de olores y gases tóxicos producidos por la quema de tejidos. Estos gases nocivos pueden constituir un peligro para la salud de los profesionales y pacientes que son sometidos a una exposición prolongada.

Etapa 5) Una espuma expandida utilizada para atrapar pequeñas partículas de carbón activo que puedan migrar fuera del filtro.

MEDSTAR TECHNOLOGY

BIOCLAR SUMINISTROS QUIRURGICOS

Accesorios del Dragon Vac

Filtro ULPA con 3 puertos
1/4 pulg. (6,4 mm), 3/8 pulg. (9,5 mm), 7/8 pulg. (22 mm)
Modo cirugía abierta 30 horas
Modo lápiz 40 horas
Modo laparoscopia 50 horas

DV-F01



Dispositivo de activación automática
Compatible con instrumentos HF tanto monopolares como bipolares

DV-S01



Trampa de fluido de flujo medio de 50 ml
no estéril, de un solo uso
20 unidades/caja


P-FT1



Tubo de evacuación de humos
Longitud 3 metros y 7/8 pulg. (22 mm) con protector de esponja, estéril
20 unidades/caja

ESE-TS6





Tubo laparoscopia con reductor de flujo estéril
Se compone de tubo de evacuación de humos laparoscópico, de 3 metros, con reductor de caudal para mantener suficiente gas CO2 en el abdomen y conector de 9,5 + 22mm, para todos los extractores de humos y botellas de recogida
20 unidades/caja

ESE-TS4

